



Wichtige Informationen zum Anlegen druckfähiger PDFs

Beachten Sie bitte unbedingt die nachfolgenden Angaben zu den PDFs. Wir können Ihre Drucksachen nur unter den unten angegebenen Voraussetzungen produzieren.

PDFs können nachträglich nicht mehr bearbeitet werden. Das heißt, wir können weder Farben konvertieren noch nachträglich Logos einfügen oder Texte und Bilder verändern.

- Beachten Sie bitte unbedingt die Größenangaben auf unseren Spezifikationen. Legen Sie alle Druckdaten mit einer Beschnittzugabe von mindestens 2mm und Schnittmarken an. (siehe Beispiel unten)
- **Die PDFs und alle enthaltenen Bilder, Schriften, Logos, usw. müssen in CMYK angelegt werden. Angelieferte PDFs die Daten in RGB enthalten, können nicht gedruckt werden.**
- Die Seiten der Booklets müssen nach den Angaben auf den jeweiligen Spezifikationen ausgeschossen und angeordnet sein (z.B. bei einem 12-stg Booklet: 12+1, 2+11, 10+3, 4+9, 8+5, 6+7). Legen Sie unbedingt Ausdrucke bei, auf denen die Seitenfolge deutlich gekennzeichnet ist.
- Wenn Sie Ihr PDF mit dem Acrobat Destiller generieren, stellen Sie bitte PDF X3 ein.
- Computerausdrucke gelten nie als Referenz für die Farbverbindlichkeit! Wir können für absolute Farbverbindlichkeit nur garantieren, wenn Sie einen Cromalin[®] Digiproof beilegen.

Beispiel für eine Booklet-Doppelseite mit Beschnittzugabe und Schnittmarken:



Bei Rückfragen stehen wir Ihnen natürlich gerne zur Verfügung.
Sie erreichen uns telefonisch unter: 089.30779526 oder per Mail: info@advant.de